



www.primat.ba

Uputstvo za upotrebu i održavanje

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57b

Sarajevo

Tel.: 033/216-490

Fax.: 033/216-491

E-mail: info@primat.com.ba

PULTNA BLAGAJNA

INSTALACIJA PROIZVODA

Blagajnu obično postavljamo ispod radnog stola na lijevu ili desnu stranu korisnika blagajne.

Potrebno je uzeti u obzir : vanjske dimenzije, širinu vrata te dovoljan prostor za otvaranje vrata 90° do 95°.

ODKLJUČAVANJE I ZAKLJUČAVANJE PROIZVODA

Ladice blagajne su opremljene sa po jednom sigurnosnom ključnom bravom sa po dva dvobrada ključa.

Postupak odključavanja /otvaranja ladice:

- Zaštitnu masku sa brave okrenemo prema gore tako da oslobodimo otvor za ključ.
- Ključ umetnemo u otvor za ključ , tako da je dulji dio brade ključa okrenut na gore te ga potisnemo u bravu do naslona.
- Ključ obrnemo u smjeru kazaljke na satu za približno pola obrta. S tim je brava odključana. Ključ u tom položaju ne možemo izvući
- S povlačenjem ručke prema sebi otvaramo ladicu.

Postupak zatvaranja / zaključavanja ladice:

- ladicu zatvorimo sa ručkom.
- Zaključamo bravu tako da ključ zaokrenemo za približno pola obrta u suprotnom smjeru od kazaljke na satu i izvučemo ključ. Ladica je zaključana.

Važno upozorenje:

Ključ pri zaključanoj bravi ne ostavljajte u vratima. Ključ uredno pohraniti na sigurno mjesto tako da neovlaštene osobe nemaju pristup.

Vrata trezorskog prostora blagajne su opremljena sa elektronskom kombinacijskom bravom.

Postupak odključavanja/otvaranja vrata trezorskog prostora

- Postupak je opisan u priloženom uputstvu za upotrebu brave AUTO DRIVE-DIRECT DRIVE V20/V21

Postupak zatvaranja/zaključavanja vrata trezorskog prostora

- Postupak je opisan u priloženom uputstvu za upotrebu brave AUTO DRIVE-DIRECT DRIVE V20/V21

PRIKLJUČENJE ALARMA

Blagajna posjeduje pripremu za priključenje na interni alarmni sistem. Za tu namjenu su na obje ladice i vrata trezorskog prostora postavljeni senzori, koji dojavljuju da li su vrata odnosno ladice otvorene ili zatvorene.

U obadje ladice je instaliran električni kabl, na kojeg se jednostavno priključi tzv. štipaljka za aktivaciju tihog alarma.

Svi kablovi su razvedeni do razvodne kutije koja se nalazi na zadnjem podnom dijelu desne ili lijeve vanjske stranice blagajne (zavisno od načina otvaranja vrata- lijevo ili desno).

Instalaciju blagajne na alarmni sistem mora izvesti ovlaštena servisna služba.

PRIČVRŠČIVANJE PROIZVODA ZA POD

Na dnu blagajne ostavljena su dva otvora promjera 13 mm, kroz koje u slučaju da želimo možemo ankerisati blagajnu za tlo.

Postupak ankerisanja:

- Za ankerisanje blagajne upotrebljavamo vijke M10, dužine cca 100 mm, (npr.: HILTI anker vijak HSA M10 x 108/37/45).
- Prije ankerisanja blagajne za pod moramo demontirati izvlačnu policu u trezorskom dijelu blagajne (odvrtiti četiri vijka), radi dostupnosti do otvora predviđenih za ankerisanje.
- Proizvod postavimo na željeno mjesto upotrebe i sa otvaranjem vrata provjerimo funkcionalnost postavljanja.
- Kroz otvor za ankerisanje označimo poziciju koju trebamo izbušiti, te potom pomjerimo blagajnu.
- Pomoću električne udarne bušilice i betonskog svrdla promjera (ovisno od promjera vijka) mm, provrtimo otvore za pričvršćivanje. Dubina otvora za pričvršćivanje je ovisna od dužine vijaka koje upotrebljavamo .
- Otvore za pričvršćivanje potrebno je temeljito očistiti- preporučujemo upotrebu usisivača.
- Provjerimo dubinu otvora.
- Blagajnu postavimo nazad na predviđeno mjesto.
- Sa laganim udarcima čekića zabijemo anker vijake u otvore tako da vrh vijaka bude poravan sa unutrašnjim dnom blagajne.
- Navrtke sa podloškom zategnemo na moment 30Nm. S tim je pričvršćivanje proizvoda završeno.
- Ponovno montiramo izvlačnu policu u trezorskom dijelu blagajne.

ODRŽAVANJE

Za bezbrižno funkcionisanje proizvoda potreban je preventivni godišnji pregled ovlaštene servisne organizacije koji obuhvata:

- Funkcionisanje mehanizma zatvaranja i brave.
- Provjera ručke
- Otvaranje vrata do konačne tačke otvaranja- ugao od 180°
- Podmazivanje baglama

Upozorenje:

Ugrađene brave nije dozvoljeno podmazivati.

Garancija neće biti validna u slučaju napada na proizvod od starane neovlaštenih lica, požara ili nekog drugog nepredviđenog slučaja. Molimo da nas obavezno u takvim slučajevima kontaktirate.