

SIGURNOSNI ORMAR VO - A



INSTALACIJA PROIZVODA

Potrebno je obratiti pažnju na vanjske dimenzije, širinu vrata i potreban prostor za otvaranje vrata do 180° te nosivost poda.

ODKLJUČAVANJE I ZAKLJUČAVANJE ORMARA

Ormar je standardno opremljen sigurnosnom ključnom bravom sa 2 ključa. U slučaju da je ormar opremljen mehaničkom ili elektronskom kombinacijskom bravom su upustva za rukovanje posebno priložena uz bravu.

Postupak odključavanja / otvaranja vrata ormara:

- Štitni poklopac otvora brave okrenemo na gore i s time oslobođimo pristup bravi.
- Ključ stavimo u otvor brave tako da duži dio brade ključa bude okrenut na dole te ga potisnemo u bravu do naslona.
- Ključ okrenemo u smjeru kazaljke na satu za približno pola kruga. S tim je brava odključana. Ključ u tom položaju nije moguće izvući.
- Okrenemo ručku za otvaranje u smjeru kazaljke na satu za približno četvrtinu kruga te vrata lagano povučemo prema sebi.

Postupak zaključavanja /zatvaranja ormara:

- Zatvorimo vrata ormara i ručku za otvaranje vratimo u zatvoreni položaj - ručka je okrenuta prema dole.
- Bravu zaključamo tako da okrenemo ključ za približno pola kruga nasuprot smjeru kazaljke na satu. Ormar je zaključan.

Važno upozorenje:

Ključ pri zaključanju bravi ne ostavljati u vratima ormara.

Ključeve sigurno čuvajte na mjestu gdje neovlaštene osobe ne mogu pristupiti.

ODRŽAVANJE

Za bezbrižno funkcionisanje ormara potreban je preventivni godišnji pregled ovlaštene servisne organizacije koji obuhvata:

- provjera funkcionalnosti mehanizma zatvaranja i brave
- provjera ručke
- otvaranje vrata do konačne tačke otvaranja
- podmazivanje baglama

Upozorenje:

Ugrađene brave nije dozvoljeno podmazivati.

Garancija prestaje važiti u slučaju provale, požara ili servisiranja sa strane neovlaštene osobe. Ako dođe do takvog slučaja molimo da nas obavezno kontaktirate.